

Highlights

**gültig bis
Juni 2026**

Automatischer Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EURO 25/11

elmag.at/42268

Die automatischen Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EURO 25/11 sind ein wichtiger Beitrag für den Unfallschutz auf Baustellen, in Garagen und Werkstätten, in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Ein Traum für Profi- und Hobbygärten:

- > Rasches Aufräumen des Gartens bzw. des Arbeitsplatzes
- > Vermeidung von Verwicklungen und Abnützungen des Schlauchs
- > Gehäuse aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
- > Einfaches Lösen der Blockiervorrichtung durch Ziehen am Wasserschlauch
- > Starke Rücklauffedern aus Federstahl & integrierter Tragegriff
- > Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- > Serienmäßig mit schwenkbarer Wandhalterung



ROLL WATER		EURO 25/11	
Technische Daten			
Schlauchqualität		PVC	
Schlauchdurchmesser	Zoll	1/2	(11 mm)
Schlauchlänge	m	25	
Länge Zuleitung ca.	m	0,9	
Temperatur max.	°C	40	
Betriebsdruck max.	bar	5	
Gewicht	kg	11	

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~127,-~~

RABATT
-22%

99,-

UVP INKL. 20% MWST. 118,80



Rangierwagenheber EURO JACK & PROFI JACK

**RABATT BIS
-16%**

Unsere Rangierwagenheber sind vielseitige und unverzichtbare Werkzeuge für jede Kfz-Werkstatt. Mit ihrer robusten Konstruktion und den leichtgängigen Rollen ermöglichen sie ein müheloses Anheben von Fahrzeugen. Die im Lieferumfang enthaltene Hubstange sorgt für eine einfache und effiziente Handhabung.

Modelle		EURO JACK 2000	PROFI JACK 2500	PROFI JACK 3000
Technische Daten				
Tragkraft	kg	2.000	2.500	3.000
Unterfahrhöhe	mm	130	80	95
Max. Höhe	mm	330	500	552
Abmessungen lxbxh	mm	440x195x140	682x340x150	790x355x180
Gewicht	kg	8,3	32	44
Bestelldaten				
Bestellnummer		33610	33600	33615
Statt-UVP exkl. MwSt.		69,00	255,00	265,00
UVP exkl. MwSt.		58,00	229,00	249,00
UVP inkl. 20% MwSt.		69,60	274,80	298,80





STATTPREIS EXKL. MWST.
212,-

RABATT
-20%

169,-

UVP INKL. 20% MWST. 202,80

Kompressor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.at/10006

- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
225,-

219,-

UVP INKL. 20% MWST. 262,80

Kompressor

WERKER 275/10/50 W | elmag.at/10014

- > 1-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
289,-

279,-

UVP INKL. 20% MWST. 334,80

Kompressor

WERKER 365/10/50 W | elmag.at/10099

- > 2-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 155 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
179,-

169,-

UVP INKL. 20% MWST. 202,80

Flüsterkompressor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.at/21217

- > Sehr leise - 56 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Tragbar, leicht und handlich (17 kg)
- > Behältervolumen 8 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen



Kompressoren

MEISTER 620/10/90 D | elmag.at/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.at/10262

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.480 UpM
- > Kesselinhalt 90 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor 4 PS
- > Ansaugleistung 549 l/min, Lieferleistung 389 l/min (bei 8 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlussskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!
- > **Mögliche Variante MEISTER-Z: Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.125,-~~

1.065,-
UVP INKL. 20% MWST. 1.278,-

MEISTER
620/10/90 D



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.299,-~~

1.235,-
UVP INKL. 20% MWST. 1.482,-

MEISTER-Z
620/10/90 D

Kompressoren

Serie EUROAIR

- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 1.100 bis max. 1.570 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter, Motorschutz, Kugelhahn für Kondensatablass, 2 Euro - Kupplungen**



EUROAIR
340/10/50 W

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmiert	Behältervolumen l	Elektromotor		Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Start-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.	
						Nennleistung kW	Spannung/Frequenz V/Hz								
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	699,00	665,00	798,00
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	735,00	699,00	838,80
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	755,00	719,00	862,80
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	820,00	780,00	936,00



Kompressoren Serie SUPERFOX

- > Ölfreier, kompakter Direktantrieb
- > SUPERFOX 240/10/5 W: Tragbares Kompaktgerät mit einem robusten Schutzrahmen, als Druckausgleichs-behälter mit 5 Liter Fassungsvermögen
- > SUPERFOX 240/10/30 W: 30 Liter Behältervolumen - einfacher Transport! Flexibel einsetzbare Druckluftquelle für Produktionsabläufe, bei denen saubere, ölfreie Druckluft benötigt wird.
- > Durch eine Liefermenge von 120 Liter pro Minute ein handlicher Kompressor für leichte Druckluftarbeiten, ideal für Hobby, Handwerk und Baustelle.
- > Langsamläufer: 2-Zylinderaggregat mit nur 1400 U/min
- > **Inkl. CONDOR-Druckschalter, Druckminderer mit Schnell-Anschlusskupplung "Plug and Play" serienmäßig**

Modelle SUPERFOX	Effektive Liefer- menge	Ansaug- leistung	Max. Betriebs- druck	Behälter- volumen	Elektromotor			Schalldruck- pegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.	
					Ölfrei	Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz								
	l/min	l/min	bar	l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg					
240/10/5 W	120	240	10	●	5	1,1	1,5	230/50	72	1.400	23	21202	579,00	539,00	646,80
240/10/30 W	120	240	10	●	30	1,1	1,5	230/50	72	1.400	31	21200	639,00	599,00	718,80



TIGER 600/10/22 D

Kompressoren Serie TIGER



**RABATT BIS
-19%**

- > Robuste Technik für den anspruchsvollen, professionellen Baustelleneinsatz
- > Vollgummiräder Ø 260 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
- > Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- > Zweizylinder-Aggregate mit Hochleistungskolben Mod. 600 & 700 2-stufig verdichtend
- > Großflächiger Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
- > Stabiler Rohrrahmen mit ausziehbarem Fahrbügel
- > **Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filterdruckminderer, Stundenzähler, Motorschutzschalter, 2 Luftabgänge mit Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig!**

JETZT GRATIS!

Druckluftschlauch-SET
"high-flex" 10 m, 8 x 13 mm



Modelle TIGER	Effektive Liefer- menge	Ansaug- leistung	Max. Betriebs- druck	Ölgeschmiert	Behälter- volumen	Elektromotor			Schalldruck- pegel(4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
						Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz								
	l/min	l/min	bar	l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg					
400/10/22 W	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	1.282,00	1.039,00	1.246,80
400/10/22 D	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	1.281,00	1.199,00	1.438,80
600/10/22 D	378	539	10	●	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	1.597,00	1.499,00	1.798,80
700/10/22 D	439	578	10	●	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	1.807,00	1.739,00	2.086,80

Sandstrahlgerät

CB 24-F-V2 inkl. RC4 | elmag.at/22302
CB 24-F-V6 inkl. M06 | elmag.at/22306

STATTPREIS ~~2.230,-~~ **-15%** **1.899,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 2.278,80

STATTPREIS ~~2.970,-~~ **-19%** **2.399,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 2.878,80

- > Profi-Gerät für universellen Einsatz
- > Einfacher Transport, fahrbar
- > Tankkapazität 24 Liter
- > Arbeitsdruck max. 7 bar
- > Luftverbrauch ca. 850 l/min (mit 4 mm Düse)
- > Leergewicht 32 kg

Lieferumfang:

10 m Strahlschlauch 16x30 mm, verschleißfeste Strahldüse UG-1/4 mm aus Wolfram-Karbid, Remote Control, Vollvisiermaske RC4 (für Kurzzeiteinsätze) mit Luftfilter an der Maske oder Vollvisiermaske M06 mit externer Luftzufuhr mit Aktivkohlefiltereinheit mit Bauchgurt und 10 m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter.

Remote Control für 1-Mann-Bedienung

- > Geräte inkl. Start/Stop-Fernbedienung
- > Pneumatische Ein-/Auslassventile und Bedienhebel direkt an der Düse
- > Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage



Weitere Ausführungen, Zubehör und Strahlmittel auf Anfrage! Fordern Sie unser Spezialprospekt an!

Kompressoren

Serie PROFI-LINE

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplung
- > 200 l Version: Inkl. Filter-Druckregler 1/2", Gummiräder & Lenkrollen mit Bremsen
- > 270 l Version: Inkl. Schwingungsdämpfer, Luftabgang im Kugelhahn

RABATT BIS -19%

Made in Italy

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt



Funktionsweise:



PL 840/10/200 D

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Max. Betriebsdruck bar	Ölgeschmitten	Behältervolumen l	Elektromotor			Schalldruckpegel(4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung kW	PS	Spannung/Frequenz V/Hz							
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	160	11022	2.576,50	2.249,00	2.698,80
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	185	11024	2.760,50	2.249,00	2.698,80



Made in Italy

Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT PLS 500/10/24+100 D | elmag.at/10130

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 67 dB(A)!!!
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kühlventilator für Zwangskühlung
- > Zwei DL-Behälter 100+24 Liter, max. 10 bar
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 520 l/min, Lieferleistung 370 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 3 kW, 4 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.450 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler & Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~2.460,50~~
2.170,-
 UVP INKL. 20% MWST. 2.604,-

RABATT -12%



Made in Italy

MARK Schraubenkompressor MSM 5,5 D-270 | elmag.at/11603

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Connect mit Last-Leerlauf-Regelung
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft

JETZT GRATIS!

Funktionsweise:



Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt und passende Gummipuffer

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~5.880,50~~
5.279,-
 UVP INKL. 20% MWST. 6.334,80

RABATT -10%



Autom. Schlauchaufroller
ROLL AIR PROFI 15 | elmag.at/00820



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 15 m PU-Schlauch 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**



Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~270,-~~
KABATT -12%
239,-

UVP INKL. 20% MWST. 286,80



Autom. Schlauchaufroller
ROLL AIR MEGA 20 | elmag.at/42193



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 20 m PU-Schlauch 10x15 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~349,-~~
KABATT -14%
299,-

UVP INKL. 20% MWST. 358,80

Autom. Kabelaufroller
ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 | elmag.at/00821



- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > Thermo-Überlastschutz
- > 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**



Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~223,-~~
KABATT -24%
169,-

UVP INKL. 20% MWST. 202,80



Autom. Kabelaufroller
ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.at/42171



- > Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 18 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. hochwertigem Stecker + Kupplung
- > Thermo-Überlastschutz
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~236,-~~
KABATT -11%
209,-

UVP INKL. 20% MWST. 250,80





ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

Autom. Wasserschlauchaufroller Serie ROLL WATER

RABATT BIS
-11%

- > Das **ORIGINAL** aus Italien!
- > Inkl. Orig. GARDENA-Starter-Set
- > Schlag- und UV-beständiges Kunststoffgehäuse inkl. stabiler Wandhalterung, 1 m Anschlussleitung
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- > Starke Rücklaufedern aus Federstahl „Made in Germany“

Made
in
Italy



Modelle	EVO 20/13	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Technische Daten			
Schlauchqualität	PVC	PVC	PVC
Schlauchdurchmesser	Zoll 1/2 (11 mm)	1/2 (11 mm)	5/8 (15 mm)
Schlauchlänge	m 20	30	20
Länge Zuleitung ca.	m 1	1	1
Temperatur max.	°C 40	40	40
Betriebsdruck max.	bar 6	6	6
Gewicht	kg 9,8	12,7	12
Bestelldaten			
Bestellnummer	42265	42266	42267
Statt-UVp exkl. MwSt.	212,00	287,00	287,00
UVp exkl. MwSt.	189,00	265,00	265,00
UVp inkl. 20% MwSt.	226,80	318,00	318,00



Made
in
Italy

INDUSTRIE-Schlauchaufroller 4432/32 - SET | elmag.at/43023

FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > **5 Jahre GARANTIE**

STATTPREIS EXKL. MWST.
787,50

RABATT
-11%

699,-

UVp INKL. 20% MWST. 838,00



Autom. Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S | elmag.at/42297

- > 15 m PU-Ether-Schlauch 10x15 mm, 20 bar
 - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
 - 3x längere Lebensdauer
 - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- > Robustes Metallgehäuse inkl. schwenkbarer Wand- bzw. Deckenaufhängung
- > Inkl. 3 m Schlauchzuleitung
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**

STATTPREIS EXKL. MWST.
227,-

RABATT
-12%

199,-

UVp INKL. 20% MWST. 238,80

Digitale Handreifenfüller

Modell JWL inkl. QT-Schnellstecker | elmag.at/41500
Modell JWL inkl. Zwillingstecker | elmag.at/41501

STATTPREIS ~~146,-~~ **-18%** **119,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 142,80

STATTPREIS ~~170,-~~ **-15%** **145,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 174,-



GEEIGNT!

- > Druckabweichung max. 0,01 bis 0,04 bar
- > Druckbereich: 0,2-10 bar
- > Inkl. 1 m Schlauch, mit patentiertem QT-Schnell- bzw. Zwillingstecker
- > QT-Schnellstecker: 100 %-ige Dichtheit zum Ventil (Schrader-Ventil)
- > Anzeigenauigkeit nach DS/EN 12645:2014
- > Jedes Gerät mit Seriennummer und eigenem Kalibrierungs-Zertifikat
- > Stoßfest durch Gummiummantelung
- > Staub- und Wasserschutz - IP 65
- > Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C
- > Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > Anzeigemöglichkeiten: bar / psi / kPa / kg/cm²



Inkl. Zwillingstecker



Inkl. QT-Schnellstecker

DRUCKLUFT

JWL Druckluftpistolen

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.



25
JAHRE
GARANTIE

Blaspistolen

Die Haltbarkeit unserer Blaspistolen ist hervorragend - auch nach 28 Millionen Aktivierungen. Wir sind daher stolz darauf, dass wir auf das Ventilsystem unserer JWL Blaspistole 25 Jahre Garantie geben können.

- > Medium: Gefilterte Druckluft
- > Max. Betriebsdruck: 16 bar
- > Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- > Luftverbrauch bei 6/8 bar: 290/380 l/min
- > **Große Modellauswahl (Rohrlängen bis 2m möglich)**



Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41302	14,50	13,50	16,20
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, mit Gummidüse, inkl. Stecknippel, schützt gegen Kratzer und Schrammen	41305	19,50	18,00	21,60
Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41310	21,00	19,90	23,88
Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41312	24,00	22,50	27,00



Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® L-TC | elmag.at/56381

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
52,50

RABATT
-18%

42,90

UVP INKL. 20% MWST. 51,48



Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario® 2XL-TC

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

2XL-TC art | elmag.at/59370

2XL-TC eagle | elmag.at/59371

STATTPREIS EXKL. MWST.
99,-

RABATT
-24%

75,50

UVP INKL. 20% MWST. 90,60

2XL-TC flame | elmag.at/59372



Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.at/58380

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
119,-

RABATT
-14%

102,90

UVP INKL. 20% MWST. 123,48



Automatik-Schweißschirm Serie MultiSafeVario® PREMIUM-TC Helmschale mit Ihrem Logo möglich! (ab 48 Stk.)

RABATT
-14%

Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
PREMIUM-TC grau	59376	119,00	102,90	123,48
PREMIUM-TC blau	59377	119,00	102,90	123,48
PREMIUM-TC rot	59378	119,00	102,90	123,48

Abluftsets ECO

- > Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- > 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- > Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- > Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
- > Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen, dauerhafter Einsatz, Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- > Zur Wandmontage oder auf Säulen



SCHWEISSEN

Modelle	Anschluss		Absaugleistung mit Arm m ³ /h	Motorleistung Watt	Geräuschpegel dB(A)	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	Volt										
Abluftset ECO 2m	400		1.100	750	63,5	150	39,5	57553	1.695,00	1.609,00	1.930,80
Abluftset ECO 3m	400		1.100	750	63,5	150	43,5	57554	1.785,00	1.695,00	2.034,00
Abluftset ECO 4m	400		1.100	750	63,5	150	48	57555	1.875,00	1.779,00	2.134,80

Absauganlagen, fahrbar Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

Armlänge 2 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58600

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.946,-~~

RABATT -10%

1.749,-

UV inkl. 20% MWST. 2.098,80

Armlänge 2 m
H13 AT-Edition
elmag.at/58650

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~2.036,-~~

RABATT -10%

1.835,-

UV inkl. 20% MWST. 2.202,-

Produktvideo:



+ JETZT GRATIS!
10 Stück Vorfiltermatten



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung

Absauganlagen, fahrbar Serie PROFI MASTER

- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur bzw. Instandhaltungsbereich, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h
- > Geräuschpegel: 70 db(A)
- > Optional auf Anfrage Start-Stopp Automatik lieferbar

Armlänge 3 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58603

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.131,50~~

RABATT -10%

2.975,-

UV inkl. 20% MWST. 3.570,-

Armlänge 3 m
H13 AT-Edition
elmag.at/58653

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.046,50~~

RABATT -10%

2.895,-

UV inkl. 20% MWST. 3.474,-

Produktvideo:



+ JETZT GRATIS!
10 Stück Vorfiltermatten

VORFÜHRGERÄT

Armlänge 3 m
H13 AT-Edition
elmag.at/V-01315

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.046,50~~

RABATT -30%

2.129,-

UV inkl. 20% MWST. 2.554,80



RABATT BIS
-20%

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

EUROMIG^{plus}

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		54015	54016	54017
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.298,60	1.706,10	2.019,60
UVP exkl. MwSt.		1.039,00	1.419,00	1.615,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.246,80	1.702,80	1.938,00



EUROMIG^{plus} 254

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Schweißdraht 0,8 bzw. 1,0mm / 15 kg

RABATT
-10%

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

- > Robuste, stufengesaltete Schweißanlagen – ideal für Werkstätten, Schlossereien & Stahlbau
- > Präzises, kraftvolles Schweißen mit stabilem Lichtbogen & fein abgestufter Spannungsregelung
- > Wirkungsgrad >80 % – entspricht der ÖKO-Design-Richtlinie
- > Hohe Einschaltdauer für durchgängigen Profieinsatz
- > 4-Rollen-Drahtvorschub für gleichmäßigen Transport, auch bei langen Schlauchpaketen
- > Kupfergewickelter Haupttransformator und überdimensionierter Gleichrichter

Modelle		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Materialstärke	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Schweißstrom-Einstellbereich	A	40 - 250	40 - 300
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	11	3 x 7
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 250	60 / 300
ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 32
Bestellnummer		15400	15401
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.228,60	2.500,60
UVP exkl. MwSt.		1.999,00	2.250,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.398,80	2.700,00



PM 2560T 4XL mit Serienausstattung

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Schweißdraht 1,0mm / 15 kg



MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

CPTX-I 400 2W | elmag.at/54080

- > Stufenlos regelbares MIG/MAG, MMA/E-Hand Industrieschweißgerät mit 100% Einschaltdauer bei 400 Ampere
- > SYNERGY-Funktion für automatische Drahtvorschubregelung wenn Schweißstrom erhöht/verringert wird mit verschiedenen Kennlinien für STAHL & EDELSTAHL
- > Mit abnehmbarem Vorschubgerät & wassergekühltem Schlauchpaket, sowie vielen Features

Modell		CPTX-I 400 2W
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	30 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	12 - 38
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,2
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MIG/MAG	% / A	100 / 400
Schweißstrom-Einstellbereich MMA	A	30 - 300
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MMA	% / A	60 / 300
Schweißdraht-Rollendurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt		●
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	120

STATTPREIS EXKL. MWST.
6.149,-

RABATT
-10%

5.535,-

UVP INKL. 20% MWST. 6.642,-

GRATIS! Schlauchpaket MBC 501W/4m & Schweißdraht 1,2mm / 15 kg

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1 0,8mm/15 kg elmag.at/00285	379,- <small>inkl. 20% MwSt. 454,80</small>
STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1 1,0mm/15 kg elmag.at/00286	379,- <small>inkl. 20% MwSt. 454,80</small>
STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1 1,2mm/15 kg elmag.at/00287	379,- <small>inkl. 20% MwSt. 454,80</small>



**MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter
Serie M3S**

**RABATT BIS
-14%**

- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (Sft), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) einstellbar
- > Im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schlauchpaket MBC 24/4m / 36/4m oder MBC 501W/4m, Masekabel 3m, Elektrodenhalterkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung, Drahtspulenadapter für D300 & D200 Spulen, div. Vorschubrollen



Produktvideo:



M3S 2060T 4XL

Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Stahlflasche Mischgas M21C (82 Ar/18% CO2), 20 lt.	54202	355,00	426,00
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	454,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	454,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	454,80
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/4m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15850	226,00	271,20
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/8m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15851	293,00	351,60
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt.	54242	380,00	456,00

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Schweißdraht 0,8/1,0 bzw. 1,2 mm / 15 kg



M3S 2560T 4XL

M3S 3040T 4XL

M3S 3540T 4XL

M3S 3540T 4XL/WI

Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technische Daten		gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	wassergekühlt
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Bestelldaten						
Bestellnummer		15225	15228	15231	15234	15239
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.492,10	1.688,60	1.985,60	2.512,60	3.264,60
UVP exkl. MwSt.		1.289,00	1.465,00	1.709,00	2.165,00	2.809,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.546,80	1.758,00	2.050,80	2.598,00	3.370,80

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

P3S 1825M 2L | elmag.at/15204

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm²/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm²/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

Optional erhältlich:

Stahlflasche Mischgas M21 C elmag.at/54202
(UVP: 355,- € exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m elmag.at/15810
(UVP: 164,- € exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. elmag.at/54242
(UVP: 380,- € exkl. MwSt.)



Stahlflasche Mischgas M21



GRATIS! Verschleißteile-Set & Schweißdraht 0,8 mm / 5 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.
767,50

RABATT
-18%

629,-

UVP INKL. 20% MWST. 754,80



MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET

RABATT BIS
-14%

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- > PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- > Inkl. 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm² 3m Massekabel 25 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm², Tragegurt



SD 1635M PFC/MV

+ Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!

Transportkoffer "FlexBox 389" stapelbar, je 20 Stk.
Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm



Modelle	SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
	MMA	WIG	MMA	WIG
Technische Daten				
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 160	10 - 90	10 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	35 / 160	35 / 90	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 105	100 / 60	100 / 130
Schutzart	IP	IP23	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	110 / 16	230 / 16
Gewicht	kg	5,6		5,7
Bestelldaten				
Bestellnummer	15010		15015	
Statt-UVP exkl. MwSt.	395,00		436,00	
UVP exkl. MwSt.	375,00		415,00	
UVP inkl. 20% MwSt.	450,00		498,00	
Bestelldaten SET-K				
Bestellnummer	15011		15016	
Statt-UVP exkl. MwSt.	509,00		561,00	
UVP exkl. MwSt.	439,00		489,00	
UVP inkl. 20% MwSt.	526,80		586,80	

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau

Umfangreiche Serienausstattung

Modell SD 2560T: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 35 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modell SD 4060T CEL: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 50 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²



SD 4060T CEL

Modelle		SD 2560T		SD 4060T CEL	
		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250		20 - 400	
Schweißbare Elektroden-Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16		400 / 32	
Gewicht	kg	11,3		23,2	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15020		15030	
Statt-UVP exkl. MwSt.		686,00		1.320,00	
UVP exkl. MwSt.		649,00		1.249,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		778,80		1.498,80	

Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
WIG-Schlauchp. SRC 26V/4m, inkl. Ausrüstungsset	15810	164,00	196,80
WIG-Schlauchp. SRC 26V/8m, inkl. Ausrüstungsset	15811	220,00	264,00
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	22,50	27,00
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	81,00	97,20
Stahlfflasche Argon 4.6, 20 lt. / 200bar gefüllt	54242	380,00	456,00



WIG-Schlauchpaket

WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

DD 2560T P ECO-SET-G





- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5 x 2,5mm²)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

Modelle		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
		WIG	MMA	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200		5 - 250	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2		12,6	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15041		15046	
Statt-UVP exkl. MwSt.		949,00		1.225,00	
UVP exkl. MwSt.		799,00		1.059,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		958,80		1.270,80	



Bedienpanel DD 2050M P/PFC/MV

Bedienpanel DD 2560T P



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!


WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zB. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell	AD 2060M P/PFC/MV		
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	15061
Statt-UVP exkl. MwSt.	1.895,00
UVP exkl. MwSt.	1.479,00
UVP inkl. 20% MwSt.	1.774,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	15062
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.855,00
UVP exkl. MwSt.	2.349,00
UVP inkl. 20% MwSt.	2.818,80



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2540T P ECO-SET-G & W



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell	AD 2540T P		
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250	10 - 250
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	40 / 250	40 / 250
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 158	100 / 158
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Leerlaufspannung	V	14,5	71
Schutzart	IP	IP21S	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	15066
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.240,00
UVP exkl. MwSt.	1.899,00
UVP inkl. 20% MwSt.	2.278,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	15067
Statt-UVP exkl. MwSt.	3.300,00
UVP exkl. MwSt.	2.805,00
UVP inkl. 20% MwSt.	3.366,00


WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter

AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.at/15076



RABATT
-15%

- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteck-, AC-Sinus- oder AC-Dreieckwelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Kessel-, Behälter- Treppen- & Geländerbau, Alu-Konstruktionen,...



Bedienpanel
AD 3260T P

Modell	AD 3260T P		
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 320	10 - 320
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 320	60 / 320
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 250	100 / 250
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Leerlaufspannung	V	74	57
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32	
Gewicht	kg	87	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15076	
Statt-UVp exkl. MwSt.		4.120,00	
UVp exkl. MwSt.		3.499,00	
UVp inkl. 20% MwSt.		4.198,80	



Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, E-Halter- & Massekabel, Wasserkühleinheit, Transportwagen, Kühlflüssigkeit (Gerät befüllt), Druckregler, Gasschlauch, WIG- Handschuhe, Verschleißteileset & START UP-SERVICE

Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 4 | elmag.at/56470

- > Präzises Anschleifen von Wolframelektroden sorgt für beste Schweißergebnisse
- > Praktisches Handgerät im Koffer für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- > Zum Anschleifen oder Ablängen von Elektroden
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- > Verschiedene Anschleifwinkel: 15/18/22,5/30 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 30 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 33,5 mm (doppelseitig nutzbar)
- > Drehzahl: (einstellbar) max. 11.000 UpM
- > Motorleistung: 750 W / Netzanschluss 230V
- > Gewicht: 1,6 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.
419,-
RABATT
-10%
379,-
UVP INKL. 20% MWST. 454,80



Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 5 | elmag.at/56475

- > Praktisches Tischgerät mit integriertem Anschlag zur Einstellung der optimalen Anschleiflänge
- > Das Einspannen und Anschleifen mittels Elektroden Klemmhalter ist auch mit Lederhandschuhen einfach durchführbar, Elektroden mit Kalotten oder aufgelegten Metalltropfen lassen sich ebenfalls Schleifen
- > Der Schleifvorgang erfolgt in Längsrichtung der Elektrode & verbessert dadurch die Zündeigenschaften, sorgt für stabileren Lichtbogen und höhere Standzeit
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- > Anschleifwinkel stufenlos einstellbar: 10-60 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 35 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 90 mm
- > Drehzahl: 6.500 UpM
- > Motorleistung: 60W / Netzanschluss: 230V / Gewicht: 4,0 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.
439,-
RABATT
-10%
395,-
UVP INKL. 20% MWST. 474,-



Induktionsheizgerät

IHZ 1250 | elmag.at/57900

- > Ausgangsleistung: 1,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 5 Standardaufsätze: Ø 26mm / Gerade-Spirale, Ø 37mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** elmag.at/57902 (UVP: 159,- € exkl. / 190,80 € inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



Induktions-Spiralen
Set 10-teilig



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~560,-~~
RABATT -11%
499,-
UVP INKL. 20% MWST. 598,80

Induktionsheizgerät

IHZ 2250 | elmag.at/57901

- > Ausgangsleistung: 2,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 6 Standardaufsätze: Ø 20mm / Gerade-Spirale, Ø 32mm / Gerade-Spirale, Ø 43mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** elmag.at/57902 (UVP: 159,- € exkl. / 190,80 € inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



Induktions-Spiralen
Set 10-teilig



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~870,-~~
RABATT -10%
779,-
UVP INKL. 20% MWST. 934,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.at/59201

- > Ausgangsleistung: 3,7 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, nur 16 kg
- > 3m Schlauchpaket, 2,6m Zuleitung



+ **JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.301,-~~
RABATT -15%
2.805,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.366,-

Induktionsheizgerät, wassergekühlt


iT 5K400 LCD | elmag.at/59203

- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 LCD
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg



+ **JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~5.561,-~~
RABATT -15%
4.729,-
UVP INKL. 20% MWST. 5.674,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 11K400 TC | elmag.at/59206

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen mit Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)



RABATT
-9%

SCHWEISSEN



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen

Modelle		
Technische Daten		HDi 11K400 TC
Leistung	kW	11
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5
Anschlussstecker	-	CEE 16 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16
Gewicht	kg	120
Bestelldaten		
Bestellnummer		59206
Statt-UVP exkl. MwSt.		8.737,00
UVP exkl. MwSt.		7.989,00
UVP inkl. 20% MwSt.		9.586,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 16K400 TC | elmag.at/58227

HDi 225K400 TC | elmag.at/58219

- > Ausgangsleistung: 16 bzw. 22,5 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen (HDi 225K400 TC mit Timerfunktion), Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)

16K400 TC

225K400 TC



RABATT
-15%



HDi 16K400 TC

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen

Modelle			
Technische Daten		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Leistung	kW	16	22,5
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	6
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 32A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	25	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		58227	58219
Statt-UVP exkl. MwSt.		11.412,00	11.902,00
UVP exkl. MwSt.		9.705,00	10.119,00
UVP inkl. 20% MwSt.		11.646,00	12.142,80



KBM 32 SN

Keilriemen-Bohrmaschinen-SETs Serie KBM

RABATT BIS
-11%

- > Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte, T-Nute und integrierter Kühlmittelrinne
- > Antrieb über Qualitätskeilriemen, Bohrspindel mit Präzisionslager
- > Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
- > Sicherheitsschalter mit Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser

Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannbohrfutter, LED-Beleuchtung, R/L-Lauf (bei Modellen 16-32), Kegeldorn, Austreibkeil, Werkzeugsatz

Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben & HSS-Spiralbohrerkassette, 1-13 mm bei KBM 13/16 & 14,5 - 30 mm bei KBM 25/32



KBM 13 TN

Modelle		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 TN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Technische Daten							
Bohrleistung in Stahl	mm	13	16	16	25	25	32
Spindelaufnahme	MK	MK 2	MK 2	MK 2	MK 3	MK 3	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	500 - 2.500	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	80 - 1.700
Drehzahlstufen	-	5	12	12	16	16	12
Pinolenhub	mm	60	80	80	80	80	120
Spindelausladung	mm	127	195	195	195	213	260
Bohrtischfläche	mm	197 x 197	300 x 310	300 x 310	355 x 355	355 x 355	475 x 425
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	30	56	64	72	81	130
Bestelldaten							
Bestellnummer		16030	16031	16032	16035	16033	16034
Statt-UVp exkl. MwSt.		519,00	785,00	827,00	922,00	1.080,00	1.305,00
UVp exkl. MwSt.		460,00	705,00	750,00	830,00	960,00	1.170,00
UVp inkl. 20% MwSt.		552,00	846,00	900,00	996,00	1.152,00	1.404,00



KBM 15 T Vario



KBM 25 S Vario


Keilriemen-Bohrmaschine-SETs Serie KBM Vario

RABATT BIS
-15%

- > Bedienhebel für Drehzahlstellung
- > Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- > Teleskopbohrfutterschutz CE
- > Inkl. Laser-Bohranzeige
- > KBM 16 T und 25 S inkl. LED-Lampe

Jetzt im SET inkludiert!

Jetzt im SET inkludiert	15 T	16 T	25 S
ELMAG-Schneidölspray 350 ml	-	•	•
Maschinenschraubstock 3" / 75 mm	•	•	-
Maschinenschraubstock 5" / 120 mm	-	-	•
2 Spannschrauben T12 mm	•	•	-
2 Spannschrauben T14 mm	-	-	•
HSS-Bohrerkassette 1 - 13 mm 25-tlg.	-	•	•



Modelle		15 T Vario	16 T Vario	25 S Vario
Technische Daten				
Bohrleistung in Stahl	mm	15	16	25
Spindelaufnahme	MK	MK2	MK2	MK3
Drehzahlbereich	UpM	440 - 2.600	340 - 2.200	440 - 2.200
Drehzahlstufen	-	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Pinolenhub	mm	60	90	150
Säulendurchmesser	mm	59,5	60	80
T-Nutbreite	mm	14	14	14
Spindelausladung	mm	130	150	215
Pinolenabstand Tisch	mm	300	350	650
Motorleistung	W	500	550	1.500
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	230/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	32	42	95
Bestelldaten				
Bestellnummer		16083	16036	16037
Statt-UVp exkl. MwSt.		380,00	518,00	1.220,00
UVp exkl. MwSt.		332,50	466,00	1.040,00
UVp inkl. 20% MwSt.		399,00	559,20	1.248,00

Getriebe-Säulenbohrmaschinen GBM 3/25 & 3/30 - Sets

- > Automatischer Pinolenvorschub (bei GBM 3/30 SNA)
- > Digitale Bohrtiefenanzeige
- > Bearbeitete Fußplatte
- > Zweistufiger Motor
- > Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- > Schnellläufer, bis 3.010 UpM
- > 4 Vorschubstufen (bei GBM 3/30 SNA)
- > Vorschubgeschwindigkeiten 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/U
- > Spindelaufnahme MK3
- > 400 Volt Spannung

RABATT BIS
-10%

+ Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml,
Maschinenschraubstock,
2 Spannschrauben und
HSS-Spiralbohrerkassette



GBM 3/25 TNE

GBM 3/30 SNA

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- hub	Pinolenabstand zum Tisch	Ausladung	Motor- leistung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	mm	W	kg				
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	82002	3.130,00	2.810,00	3.372,00
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	82005	3.240,00	2.990,00	3.588,00
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	82007	4.780,00	4.299,00	5.158,80

Getriebe-Säulenbohrmaschinen Serie GBM SGA - Set



- > Bohrleistung 35,40 bzw. 50 mm
- > Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/U, 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U bzw. 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/U)
- > Pinolenhub 150 bzw. 180 mm
- > Spindelausladung 320, 325 bzw. 360 mm
- > Spindelaufnahme MK4
- > Automatischer Werkzeugauswurf
- > Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- > Bohrspindel mit Präzisionslager Rechts-/Linkslauf
- > Gewindeschneidmodus mit am Bedienhebel schaltbarer Drehrichtungsumkehr
- > GBM 4/40 & 4/50: Inkl. integrierter Kühlmiteleinrichtung

RABATT BIS
-20%

+ Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml,
Maschinenschraubstock,
2 Spannschrauben und
HSS-Spiralbohrerkassette



GBM 4/35 SGA

GBM 4/40 SGA

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- hub	Pinolenabstand zum Tisch	Motor- leistung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	W	kg				
GBM 4/35 SGA	35	8 / 75-3.010	150	10 - 860	1.500 / 1.800	275	82013	5.870,00	4.990,00	5.988,00
GBM 4/40 SGA	40	12 / 70-2.600	150	45 - 600	2.200 / 1.500	670	82008	7.625,00	6.100,00	7.320,00
GBM 4/50 SGA	50	12 / 42-2.050	180	60 - 600	2.800 / 2.200	740	82009	9.585,00	7.600,00	9.120,00



GBM 4/40 SGA TOUCH

GBM 4/50 SGA TOUCH

Getriebe-Säulenbohrmaschinen Serie GBM TOUCH

**RABATT
-10%**



- > Bohrleistung in Stahl 40, 50 bzw. 60 mm
- > Pinolenhub 190 bzw. 200 mm
- > Spindelausladung 340, 360 bzw. 370 mm
- > Stufenlose Drehzahlverstellung
- > Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 bzw. 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,5 mm/U)
- > Elektronisch geregelte Gewindeschneidautomatik mit Tiefeneinstellung für Sacklöcher
- > Voreingestellte Gewindeschneidprogramme
- > Motorische Tischhöhenverstellung
- > Schwenkbarer und drehbarer Arbeitstisch
- > **Intuitiver Touchscreen führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen - so sind nur minimale Grundkenntnisse erforderlich**

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- vorschub	Motor- leistung	Anschluss- spannung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	max. mm	UpM	Stufen	kW	V / Hz	kg				
GBM 4/40 SGA TOUCH	40	60 - 2.600	4	2,0	400 / 50	565	82106	11.805,00	10.610,00	12.732,00
GBM 4/50 SGA TOUCH	50	50 - 2.000	6	3,0	400 / 50	720	82107	15.165,00	13.650,00	16.380,00
GBM 5/60 SGA TOUCH	60	50 - 2.000	Stufenlos	4,0	400 / 50	800	82108	17.055,00	15.350,00	18.420,00



Radial-Säulenbohrmaschinen Serie RSBM Touch Vario

**RABATT BIS
-11%**



**RSBM 4/50
Touch Vario**

- > Ideale Bauform für schwere Bohrarbeiten auf großen Formaten
- > Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule, sehr große Spindelausladung, bis 1.600 mm
- > Äußerst vibrationsarm & laufruhig, extra große Kubatur, Rechts- & Linkslauf
- > Elektronisch geregelte Gewindeschneidautomatik mit Tiefeneinstellung für Sacklöcher
- > Hydraulisch geschaltetes, im Ölbad laufendes Spindel- & Vorschubgetriebe
- > **Intuitiver Touchscreen führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen - so sind nur minimale Grundkenntnisse erforderlich**

Modelle		4/50 Touch Vario	5/60 Touch Vario
Bohrleistung in Stahl	mm	50	60
Gewindeschneidleistung	M	M40	M45
Spindelaufnahme	MK	MK 4	MK 5
Drehzahlstufen / -bereich	UpM	2 / 74 - 2.200	2 / 38 - 2.000
Spindelausladung	mm	300 - 1.300	350 - 1.600
Pinolenhub	mm	250	315
Bohrkopf drehbar	°	± 180°	± 180°
Bohrtischfläche	mm	630 x 450	750 x 500
Pinolenvorschub	mm/min	stufenlos / 0-300	stufenlos / 0-300
Gewicht	kg	2.500	3.800
Bestellnummer		82028	82029
Statt-UVp exkl. MwSt.		25.600,00	32.005,00
UVp exkl. MwSt.		23.240,00	28.625,00
UVp inkl. 20% MwSt.		27.888,00	34.350,00

Universal-Fräsmaschinen

Serie UFM

- > Rechts- und Linkslauf
- > Frässpindel mit Präzisionslager, Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > Zentralschmierung, integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf
- > LED-Frästischbeleuchtung
- > Mit digitaler Positionsanzeige
- > **UFM 250 L-FU inkl Frequenzumformer**

NEUHEIT!

Modelle		UFM 230 L	UFM 250 L	UFM 250 L-FU
Bohrleistung in Stahl	mm	50	50	50
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	125/40	125/40	125/40
Spindelaufnahme	ISO	ISO 40	ISO 40	ISO 40
Drehzahlstufen		stufenlos - mechanisch	stufenlos - mechanisch	stufenlos - Frequenzumformer
Drehzahlbereich	UpM	65 - 4.500	65 - 4.500	65 - 4.500
Spindelausladung	mm	170 - 530	190 - 730	190 - 730
Fräskopf schwenkbar	°	± 90° / ± 45°	± 90° / ± 45°	± 90° / ± 45°
Pinolenabstand Tisch	mm	0 - 350	0 - 375	0 - 375
Frästischhub	mm	400	420	420
Frästischfläche	mm	1.240 x 230	1.370 x 254	1.370 x 254
Tischweg X x Y	mm	700 x 300	930 x 370	930 x 370
Motorleistung	W	2.250	2.250	2.250
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	1.000	1.400	1.400
Bestelldaten				
Bestellnummer		82160	82161	82163
Statt-UVP exkl. MwSt.		15.960,00	17.735,00	18.705,00
UVP exkl. MwSt.		14.380,00	15.950,00	16.850,00
UVP inkl. 20% MwSt.		17.256,00	19.140,00	20.220,00



**RABATT
-10%**

METALL

Getriebe Fräs- und Bohrmaschinen

Serie MFB

- > Hochqualitative High-Tech Maschine für alle Einsatzbereiche
- > Im Ölbad laufendes Hochleistungsgetriebe
- > Präzisions-Mikrovorschub
- > Frässpindel mit Präzisionslager & Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger Kreuztisch mit T-Nuten & Kühlmittelrinne
- > Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
- > Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel

Modelle		MFB 40 TGV	MFB 50 LGT
Technische Daten			
Bohrleistung in Stahl	mm	40	50
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	76/32	100/40
Pinolenhub	mm	120	120
Frästischfläche	mm	730 x 210	1.120 x 280
T-Nutbreite	mm	14	14
Drehzahlbereich	UpM	6/75 - 1.600	12/115 - 1.750
Tischweg X x Y	mm	500 x 210	580 x 210
Spindelausladung	mm	210	200 - 550
Pinolenabstand Tisch	mm	25 - 450	20 - 420
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	315	1.120
Bestelldaten			
Bestellnummer		82153	82152
Statt-UVP exkl. MwSt.		3.550,00	14.910,00
UVP exkl. MwSt.		2.990,00	11.930,00
UVP inkl. 20% MwSt.		3.588,00	14.316,00



**RABATT BIS
-20%**



Universal-Drehmaschine

PROFI 914/150 N | elmag.at/88150

**RABATT
-19%**



PROFI 914/150 N

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Mit digitaler 3 Achs-Positionsanzeige
- > Langlebiges Hauptgetriebe mit im Ölbad laufenden Zahnrädern
- > Spindelbohrung 38 mm für überlange Wellen
- > Spindelaufnahme CAMLOCK D1-4 DIN 55029, Spindelkegel MK 5

Modell	PROFI 914/150 N
Technische Daten	
Spitzenweite / Spitzenhöhe	914 / 150 mm
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	300 / 178 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	18 / 65 - 1.810 UpM
Motorleistung, 400 Volt	1,1 kW
Gewicht	420 kg
Bestelldaten	
Bestellnummer	88150
Statt-UVp exkl. MwSt.	8.980,00
UVp exkl. MwSt.	7.250,00
UVp inkl. 20% MwSt.	8.700,00

GRATIS! RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set

RÖHM



Universal-Drehmaschinen

Serie INDUSTRIE HD

**RABATT BIS
-14%**



INDUSTRIE 1000/250 HD

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Leistungsstark und robust für Gewerbe & Industrie
- > Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > Herausnehmbare Brücke für Werkstücke bis Ø 700 mm (INDUSTRIE 230), Ø 720 mm (INDUSTRIE 250) bzw. Ø 860 mm (INDUSTRIE 330)
- > Spindelaufnahme CAMLOCK D1-8 DIN 55029, Spindelkegel MK 7, Drehfutter-Ø: 250 mm
- > **Mit großer Spindelbohrung von Ø 80 mm**

GRATIS! RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set

RÖHM

Modelle		INDUSTRIE 1000/250 HD	INDUSTRIE 1500/250 HD	INDUSTRIE 2000/250 HD	INDUSTRIE 3000/250 HD
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 250	1.500 / 250	2.000 / 250	3.000 / 250
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	500 / 310	500 / 310	500 / 310	500 / 310
Spindelbohrung	mm	80	80	80	80
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	24 / 9 - 1.600	24 / 9 - 1.600	24 / 9 - 1.600	24 / 9 - 1.600
Motorleistung, 400 Volt	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht	kg	2.750	3.000	3.250	3.600
Bestellnummer		88176	88177	88178	88179
Statt-UVp exkl. MwSt.		31.420,00	33.560,00	36.145,00	42.135,00
UVp exkl. MwSt.		28.260,00	29.990,00	31.250,00	36.240,00
UVp inkl. 20% MwSt.		33.912,00	35.988,00	37.500,00	43.488,00

Hydraulische Werkstattpressen Serie WPS

RABATT BIS
-18%

- > Säulenmodelle, Pressleistung bis 20, 30 bzw. 50 t
- > Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung
- > Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung
- > Hydraulizylinder längs verschiebbar
- > Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem
- > Druckdornsatz optional erhältlich (Art. Nr. 81850)

Modelle		WPS 20	WPS 30	WPS 50
Pressleistung max.	t	20	30	20
Einlasslänge	mm	510	535	730
Einlasshöhe max.	mm	918	1.031	1.045
Kolbenhub	mm	730	795	1.036
Gewicht	kg	112,5	167,5	298
Hydraulischer Antrieb Handpumpe		■	■	■
Fußpedal für Pumpe		■	■	■
Bestellnummer		81903	81904	81892
Statt-UVP exkl. MwSt.		882,00	1.200,00	2.785,00
UVP exkl. MwSt.		790,00	990,00	2.490,00
UVP inkl. 20% MwSt.		948,00	1.188,00	2.988,00



METALL

Motorische Rundbiegemaschine

AS-M 1050x3,0 mm | elmag.at/83100

- > Für das Einrollen von Fein- & Mittelblech aus Stahl, Edelstahl & Aluminium konzipiert
- > Kontrollierte Fertigung von Blechbiegeradien und die Herstellung von Halbfertigprodukten wie Rohre, Rohrstützen und -säulen, Rinnen und Halbschalen, Behältermäntel, Lüftungsleitungen und Rundisolierungen

Modell		AS-M 1050x3,0 mm
Arbeitslänge max.	mm	1.050
Blechkdicke Vorbiegen / Biegen max.	mm	3,0 / 3,3
Oberwalzendurchmesser	mm	90
Biegedurchmesser min.	mm	130
Motorleistung, 400 Volt	kW	1,1
Gewicht	kg	570
Bestellnummer		83100
Statt-UVP exkl. MwSt.		5.550,00
UVP exkl. MwSt.		5.280,00
UVP inkl. 20% MwSt.		6.336,00



Metall-Kreissägemaschine

Serie MKS RLSS-N SUPER-SET

- > Für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial & Profile
- > 2 Drehzahlen 40 und 80 UpM, inkl. Kühlmittleinrichtung
- > Genauester gratfreier Schnitt in jedem Schnittwinkel
- > **SUPER-SET inkl. Sockel, Materialständer, Sägeblatt HSS und Kühlmittelkonzentrat 1:10 verdünnbar**



SUPER-SET

RABATT BIS
-15%

+ Jetzt im SET inkludiert!



Modelle		MKS 250 RLSS-N	MKS 315 RLSS-N
Schnittbereich 90°	mm	70 / 70x70 / 55x95	90 / 80x80 / 115x70
Schnittbereich 45°	mm	65 / 55x55 / 50x60	80 / 70x70 / 70x70
Spannweite Schraubstock	mm	100	120
Sägeblattdurchmesser	mm	250	315
Elektromotor	kw / V	0,95 und 1,32 / 400	1,5 und 2,2 / 400
Bestellnummer		78020	78022
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.740,00	3.930,00
UVP exkl. MwSt.		2.320,00	3.490,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.784,00	4.188,00





TB 125 Vario

Metall-Bandsägemaschinen Serie TB Vario

RABATT BIS
-21%

- > Superleise - Schalldruckpegel bei Schneidlast Stahl nur 65 dB
- > Hochwertiges Bandsägeblatt aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
- > Umfangreiche Ausstattung: Schnellspannschraubstock, Winkelspanner, & -anschlag, ...

Modelle		TB 125 Vario	TB 150 Vario
Schnittbereich max.	mm	122x122	150x140
Sägebandabmessungen	mm	1.440	1.735
Schraubstocköffnung max.	mm	>125	>150
Schnittwinkel	°	0-60	0-60
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30-80	30-63
Motorleistung	W	375	450
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Gewicht	kg	21	27
Bestellnummer		78131	78132
Statt-UVP exkl. MwSt.		756,00	1.200,00
UVP exkl. MwSt.		640,00	950,00
UVP inkl. 20% MwSt.		768,00	1.140,00



Abb. zeigt Maschine ohne
inkludierter Bandspannungsanzeige

Metall-Bandsägemaschine HY 305x178 | elmag.at/78003

RABATT
-10%

- > Sichere Sägebandführung durch verstellbare Spannager
- > Sauber dank Späneabstreifer und Spänebürste, einfacher Sägebandwechsel
- > Betriebssicher mit Sägebandschutz, Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF Abschaltung, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE konform
- > **Plug & Play mit Ölfüllung und hochwertigem Bimetall-Cobalt Bandsägeblatt**

Modell		HY 305x178
Schnittbereich max.	mm	305x178
Sägebandabmessungen	mm	2.362 x 19 x 0,9
Schnittwinkel	°	0-45
Schnittgeschwindigkeit 1/min.	m/min	22/34/49/64
Motorleistung	W	750
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	530
Gewicht	kg	140
Bestellnummer		78003
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.505,00
UVP exkl. MwSt.		1.350,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.620,00



CY 260x200 G

Abb. zeigt Maschinen ohne
inkludierter Bandspannungsanzeige

Metall-Bandsägemaschinen Serie CY

RABATT BIS
-10%

- > Leistungsstarker Antriebsmotor & zentrales Bedienpanel
- > Verstellbare Sägebandführung vorne mit Greifschutz
- > Drehbarer Sägebandrahmen & fest montierter Schraubstock
- > Präzise einstellbarem Spannagerpaar & flexible Kühlleitung

Modelle		CY 200x170 G	CY 260x200 G	CY 315x170 G
Schnittbereich max.	mm	200x170	260x200	315x170
Sägebandabmessungen	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9	2.825 x 27 x 0,9
Schnittstärke	mm	1,2	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-215	0-260	0-315
Schnittwinkel	°	0-60	0-60	0-60
Drehzahlstufen	Anz.	2	2	2
Schnittgeschw. 1 / min.	m/min	42	34	40
Schnittgeschw. 2 / max.	m/min	84	68	80
Sägebandantrieb Motorleistung	W	750 / 1.100	750 / 1.100	750 / 1.100
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	890	900	965
Gewicht	kg	175	220	350
Bestellnummer		78004	78007	78008
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.920,00	2.090,00	4.330,00
UVP exkl. MwSt.		1.730,00	1.990,00	3.880,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.076,00	2.388,00	4.656,00

Doppelschleifmaschinen Serie DSM

- > Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
- > Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
- > Betriebssicher, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz
- > W-Modelle mit 230 Volt Spannung, D-Modelle mit 400 Volt
- > Leerdrehzahl 2.950 UpM, DSM 250 D Modell mit 1.490 UpM
- > Modelle mit 150 bzw. 175 mm Schleifscheiben-Ø mit M12 Befestigungsmutter, Modelle mit 200 bzw. 250 mm Schleifscheiben-Ø mit M16 Befestigungsmutter



DSM 200 D

RABATT BIS
-24%

METALL

Modelle		DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Schleifscheiben-Ø / -bohrung / -breite	mm	150 / 32 / 25	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	250 / 32 / 32
Leistungsaufnahme	W	520	520	900	520	900	900
Antriebswellen-Ø	mm	14	16	18	16	18	18
Gewicht	kg	16	18	28	18	28	32
Bestellnummer		61050	61051	61053	61052	61054	61055
Statt-UVP exkl. MwSt.		163,00	189,00	272,00	189,00	272,00	300,00
UVP exkl. MwSt.		129,00	149,00	215,00	149,00	215,00	229,00
UVP inkl. 20% MwSt.		154,80	178,80	258,00	178,80	258,00	274,80

PREMIUM Doppelschleifmaschinen Serie DSM D

Unsere Premium Doppelschleifmaschine zeichnen sich durch höchste Leistung, massive Guss-Ausführung und exaktem Rundlauf aus. Sie sind hervorragend für die intensive Nutzung in Industrie, Werkstätten und Stahl- & Maschinenbaubetrieben geeignet. Ihr drehstarker Antriebsmotor ermöglicht schwerste Schleif- und Entgratarbeiten.

Sie sind mit hochwertigen Schleifscheiben zur Doppelnutzung ausgestattet, verschiedene Korngrößen erhältlich für Grob- und Feinschleifarbeiten.

- > Integriertes Absaugsystem und massivem Unterbau mit Wasserschale
- > **Inkl. 2 Schleifscheiben**
- > Lüfter aus Aluminium und selbst reinigenden Flügeln
- > Staubsack aus nicht brennbarem Gewebe
- > Stabile, verstellbare Werkstückauflage

Modelle		DSM 200 D	DSM 250 D	DSM 300 D	DSM 400 D
Schleifscheiben-Ø	mm	200 x 25 x 20	230 x 30 x 25	300 x 35 x 30	400 x 50 x 40
Schleifgeschwindigkeit	UpM	2.800	1.400	1.400	1.400
Antrieb Motorleistung	W	1.000	1.500	2.500	6.000
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	64	91	124	246
Bestellnummer		82216	82217	82218	82219
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.535,00	2.060,00	2.595,00	6.330,00
UVP exkl. MwSt.		1.390,00	1.740,00	2.225,00	5.690,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.668,00	2.088,00	2.670,00	6.828,00



DSM 400 D



RABATT BIS
-16%

NEU!

Fräuserschleifmaschine

EMS 420 W | elmag.at/61001

Durch ihre kompakte Bauform und die fein einstellbaren Schleifwinkel eignet sie sich ideal für Werkstätten, Serienfertigung und industrielle Bearbeitung. Mit der EMS 420 W erhältst du eine effiziente, reproduzierbare und wartungsarme Maschine, die ihre Fräser immer wieder in optimale Schneidqualität bringt.

- > Exakte Einstellung der Unterkanten, Mittelnut und Spiralwinkel
- > Verbesserte Werkzeugstandzeiten durch präzises Nachschärfen
- > Inklusive Spannzangen-Set: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

Modell		EMS 420 W
Schleifbereich	mm	4 - 20
Anschluss	V / W	220 / 200
Geschwindigkeit	UpM	4.400
Gewicht	kg	16
Bestellnummer		61001
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.130,00
UVP exkl. MwSt.		999,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.198,80



RABATT
-12%

NEU!

**SEHR LEISE
UND STAUBARM**



Steinbandsägen Serie STBS

Die Steinbandsägen der Serie STBS sind speziell für den Einsatz auf Baustellen konzipiert. Im Trockenschnitt sind sie geeignet für die exakte Bearbeitung von Materialien wie Porenbeton, Ziegel, Leichtporoton, Blähton und Holz aber auch für Dämmplatten wie Styropor und Styrodur.

- > Anschlussstutzen für Staubabsaugung vorhanden
- > Sägebandspannung mit Handrad einfach und optimal einstellbar
- > Inklusive Staplertaschen und Hebeöse



Winkel- & Gehrungsanschlag enthalten



Sägebandführung

Modelle	Schnittleistung			Sägeband- abmessung	Elektromotor			Bestell- nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Höhe	Länge	Winkel		Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz	Gew.				
	mm	mm	°		kW	V/Hz	kg				
STBS-500	500	660	0 - 45	3.850 x 27	1,85	230/50	203	64650	3.720,00	3.540,00	4.248,00
STBS-650	650	660	0 - 45	4.120 x 34	1,85	230/50	207	64651	3.920,00	3.785,00	4.542,00



ZSM-XL 890/700 - SET

Ziegelschneidmaschinen Serie ZSM-(X)L 890/700 - SETs

**RABATT BIS
-12%**

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen.

- > Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
- > Hochgelagerter Schneidstisch für optimale Kontrolle
- > Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
- > **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz**

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor			Bestell- nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge	mm	mm	Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz	Gew.				
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	3.220,00	2.850,00	3.420,00
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	3.535,00	3.120,00	3.744,00



Hochfrequenz-Flaschenrüttler Serie HFFR

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabeln mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit.

Modelle	Flaschen-Ø	Schlauchlänge	Kopflänge	Verdichtungs- leistung	Frequenz	Lautstärke	Gewicht	Bestell- nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	m	mm	m ³ /h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.194,00
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.194,00
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.194,00

RABATT BIS
-19%

STEIN

Rüttelplatten Serie PCB

Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der Bodenbearbeitungen ausgelegt. Jeder Garten- und Landschaftsbauer sowie jede Baustelle wird mit dieser Maschinenserie bedient.

- > Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche
- > Einfache Bedienung & GX160 Honda-Benzinmotor
- > Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischtem Material, sowie warmen / kaltem Asphalt oder Betonstein
- > **Inkl. Radsatz**



PCB-16

Modelle	Zentrifugal-	Max.	Flächen-	Leistung	Platten-	Vibrations-	Gew.	Bestell-	Statt-UV	UV	UV inkl.
	kraft	Geschwindigkeit	verdrichtung								
	kN	m/min	m ² /h	PS	mm	Hz	kg	nummer			
PCB11-35 light-HONDA	11	25	525	5	350x380	100	49	63009	1.200,00	970,00	1.164,00
PCB12-35-HONDA	12	26	546	5	350x550	93	75	63008	1.290,00	1.065,00	1.278,00
PCB14-40-HONDA	14	26	625	5	400x550	93	80	63002	1.340,00	1.140,00	1.368,00
PCB16-50-HONDA	16	26	780	5	500x500	93	89	63005	1.440,00	1.215,00	1.458,00
PCB20-50-HONDA	20	24	720	5	500x634	93	97	63006	1.510,00	1.290,00	1.548,00

Steintrennmaschine

STM 600/350 - SET | elmag.at/61365

- > Allroundmaschine für Bauunternehmen, Plattenleger, Gartenbau
- > Robuste Ausführung, dennoch perfekt zu handhaben
- > Schnitthöhe 110 mm, Schnittlänge max. 600 mm
- > 230-Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Höhenverstellbarer Schneidkopf
- > Inkl. Transporträder und inkl. Wasserpumpe
- > Scheibenkühlung mit Dosierventil
- > Gewicht: 72 kg



+ Mit Diamantscheibe UNI Ø 350 mm



STATTPREIS EXKL. MWST.
913,-
RABATT -13%
795,-
UVP INKL. 20% MWST. 954,-

Steintrennmaschinen Serie SUPREME - SETs

Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz. Baustellenmaschine für Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Naturstein, Betonblöcke, Keramik, Fliesen und Feinsteinzeug.

- > **Inkl. Universal-DiaProfi UNI - Diamantscheibe Ø 300 mm**
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
Zusatztisch, Befestigungsklemmen, Front-Handgriff, Handgriff beim Motor (zum Eintauchen), Längsanschlag, Motor 2,2 kW (400 Volt)
- > **Inkl. Radsatz und Laserschnittanzeige**



RABATT BIS
-15%

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor			Gew.	Bestell-	Statt-UV	UV	UV inkl.
	Tiefe	Länge			Nenn-	Spannung/	Bestell-					
	mm	mm	mm	mm	leistung	Frequenz						
SUPREME 100 S-SET	85	1.000	300	25,4	2,2	230/50	83	61121	2.510,00	2.125,00	2.550,00	
SUPREME 120 S-SET	85	1.200	300	25,4	2,2	230/50	86	61122	2.545,00	2.225,00	2.670,00	
SUPREME 150 S-SET	85	1.500	300	25,4	2,2	230/50	92	61123	2.690,00	2.370,00	2.844,00	



Gelasserte Markierung an Gabeln für optimale Position des Hubwagens bei seitlichem Einfahren in Palette

NEUHEIT!

Handhubwagen Serie HW 2500 & 1000

RABATT BIS
-33%

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

HW-QL 2500

Für noch mehr Effizienz bieten wir das robuste Multitalent „HW-QL 2500“ mit einer QUICK-LIFT-Funktion bis 300 kg – ideal zur Zeit- & Kraftersparnis!

HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrhöhe von nur 35 mm. Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrhöhe.

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen (lxb)	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	399,00	349,00	418,80
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	399,00	349,00	418,80
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	629,00	499,00	598,80
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	52	33305	469,00	399,00	478,80
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	892,00	599,00	718,80



Elektro-Handhubwagen EHW 1500 | elmag.at/33310

RABATT
-15%

Unser elektrischer Handhubwagen EHW 1500 ist ein wahres Multitalent mit einer Tragkraft von 1500 kg. Sein geringes Eigengewicht und die schnelle Ladezeit unserer Li-Ionen-Akkus ermöglichen Ihnen einen schnellen und mühelosen Einsatz. Er bewältigt den Transport von Paletten, Materialien und Waren problemlos und trägt zur Optimierung Ihres Materialflusses bei.

- > Präzise digitale LCD-Anzeige für den Batterieladestand
- > Hervorragende Manövrierfähigkeit dank seitlicher Stützrollen für optimale Kurvenfahrten
- > Genießen Sie bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- > Inklusive Ladegerät für bequemes Wiederaufladen
- > Der Li-Ionen-Akku mit 24V/20Ah wiegt lediglich 4,4 kg
- > Müheloser Batteriewechsel mit nur einem Handgriff

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
EHW 1500	1500	540	1150	80	195	123	33310	2.365,00	1.999,00	2.398,80



Scheren-Hubtischwagen 225 & 500 kg

RABATT BIS
-17%

Die ELMAG-Scheren-Hubtischwagen erleichtern den Transport und das Anheben von schweren Lasten auf ergonomische Arbeitshöhen. Mit ihrer robusten Bauweise und den leichtgängigen Rollen sorgen sie für maximale Flexibilität im Arbeitsalltag. Perfekt geeignet für Lager, Werkstatt und Produktion!

- > Freihändige Bedienung durch Anheben mit Fußpedal
- > Handhebelriegelung für einfaches, kontrolliertes Absenken
- > 4 Hochleistungslenkrollen, 2 mit fußbetätigten Bremsen

Modelle	Tragkraft	Tisch-Abmessungen	Mindesthöhe	Max. Höhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg				
Scheren-Hubtischwagen 225 kg	225	708x450	225	710	36,3	33471	299,00	279,00	334,80
Scheren-Hubtischwagen 500 kg	500	820x520	270	795	69,5	33470	483,00	399,00	478,80

Stahlwinden 3.000, 5.000 & 10.000 kg

Leistungsstark, präzise und langlebig – die ELMAG-Stahlwinde ist Ihr zuverlässiger Partner für das Heben schwerer Lasten. Erleben Sie maximale Effizienz und Sicherheit in jeder Anwendung!

- > Präzise gefertigte Getriebe minimieren den Kraftaufwand und sorgen für einen reibungslosen Hebeprozess
- > Die Last kann wahlweise auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen werden
- > Das Gehäuse wird durch den Einsatz der Handkurbel mühelos an der Zahnstange nach oben bewegt
- > Es erfolgt keine Reduzierung der Traglast bei Nutzung der Klaue



Modelle	Tragfähigkeit	Mind. Hubhöhe Klaue	Mind. Hubhöhe Kopf	Breite	Gesamtbreite mit Kurbel	Tiefe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
Stahlwinde 3.000 kg	3.000	40	735	197	316	219	23,3	33450	235,00	219,00	262,80
Stahlwinde 5.000 kg	5.000	40	735	189	355	258	31,3	33451	295,00	269,00	322,80
Stahlwinde 10.000 kg	10.000	40	805	250	523	318	49	33452	425,00	399,00	478,80

Rangierwagenheber ALU EURO JACK 1500 | elmag.at/33620

Unsere Rangierwagenheber für besondere Ansprüche. Der ALU EURO JACK 1500 ist durch seine robuste und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion ein hervorragender Helfer in der Werkstatt. Er ist nicht nur langlebig, sondern mit seiner minimalen Hubhöhe von 80 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet.

Modell	ALU EURO JACK 1500	
Technische Daten		
Tragkraft	kg	1.500
Unterfahrhöhe	mm	80
Max. Höhe	mm	355
Abmessungen lxbxh	mm	550x240x130
Gewicht	kg	14,5
Bestelldaten		
Bestellnummer		33620
Statt-UVP exkl. MwSt.		179,00
UVP exkl. MwSt.		169,00
UVP inkl. 20% MwSt.		202,80



Unterstellböcke 3000 & 6000 kg

ELMAG-Unterstellböcke bis 6.000 kg sind stabile und robuste Stützen, die speziell für das sichere Abstützen und Heben von Fahrzeugen und schweren Lasten entwickelt wurden. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und Stabilität sind sie ideal für Werkstätten und den privaten Einsatz bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.

- > Untergestell mit praktischem Klicksystem
- > Große Standfläche für optimale Standfestigkeit und sicheren Halt
- > Kein Einsinken in den Boden durch breite Auflagefläche
- > Erhältlich in zwei Ausführungen mit einer Tragfähigkeit von 3T und 6T
- > Erhältlich als 2er-Set für maximale Sicherheit



RABATT BIS
-12%

Modelle	Tragkraft	Mindesthöhe	Maximalhöhe	Abmessungen Standfläche lxb	Gewicht (pro Paar)	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg				
Unterstellböcke 3.000 kg	3.000	295	415	200x190	4,8	33670	45,00	39,90	47,88
Unterstellböcke 6.000 kg	6.000	390	560	270x240	8,8	33671	79,00	69,90	83,88



Getriebeheber PROFI TRAMI 500 & 1000

RABATT BIS
-13%

Der Getriebeheber PROFITRAMI ist der ideale Helfer für den sicheren Ein- und Ausbau sowie Transport von Getrieben. Seine solide Konstruktion und die präzise Hubmechanik sorgen für maximale Stabilität und Sicherheit.

- > Breitdimensioniertes Fahrgestell für mehr Stabilität
- > Hohe Mobilität durch 4 Lenkrollen
- > Einfaches Heben durch extra großes Fußpedal
- > Sanftes Absenken, über Handgriff steuerbar

Modelle	Tragkraft	Min. Höhe	Max. Höhe	Abmessungen lxb	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg				
PROFI TRAMI 500	500	1.175	1.985	680x680	33	33675	299,00	259,00	310,80
PROFI TRAMI 1000	1.000	1.195	2.005	720x720	51	33676	499,00	449,00	538,80



NEU!

Permanent-Lasthebemagnet 300 & 600 kg

RABATT BIS
-11%

ELMAG-Permanent-Lasthebemagnete sind die ideale Lösung für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material. Ob in Werkstatt oder Lager, bei der Be- und Entladung von Maschinen oder im Vorrichtungsbau – die Permanent-Lasthebemagnete überzeugen durch Vielseitigkeit und kompakte Bauweise, was sie auch für zahlreiche weitere Anwendungen attraktiv macht.

- > Dank des leistungsstarken Magnetmaterials bieten sie hohe Tragkraft trotz geringem Eigengewicht
- > Sichere Aufnahme von sowohl flache als auch runde Materialien
- > Ein- und Ausschalten erfolgt bequem über einen Handhebel, der im aktivierten Zustand durch eine Sicherheitsverriegelung gesichert ist

Modelle	Nenntragfähigkeit	Abmessungen				Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		Länge	Breite	Höhe	Länge Handhebel					
	kg	mm				kg				
300 kg	300	192	92	91	154	9,6	33481	390,00	349,00	418,80
600 kg	600	271	122	117	224	23	33482	575,00	529,00	634,80

Rollliege & Klappsitz - 2in1

elmag.at/33687

- > 2in1-Funktion: Rollliege und Klappsitz in einem
- > Werkzeugloser Schnellumbau
- > Stabiler Stahlrahmen, hohe Tragkraft
- > 6 Lenkrollen für uneingeschränkte Beweglichkeit



STATTPREIS EXKL. MWST. **76,90**
RABATT **-22%**
59,90
UVP INKL. 20% MWST. 71,88

Rollbrett

elmag.at/33685

- > Bequeme Liege für komfortables Arbeiten unter dem Fahrzeug
- > 6 ölbeständige, leise Lenkrollen mit Gummilauflächen
- > Gepolsterte Kopfstütze für hohen Komfort
- > Mit praktischer Ablage für Werkzeuge
- > Aussparungen im Armbereich für maximale Bewegungsfreiheit



STATTPREIS EXKL. MWST. **52,50**
RABATT **-24%**
39,90
UVP INKL. 20% MWST. 47,88

Fahrbarer Arbeitsstuhl

elmag.at/33686

- > Mobiler, robuster Arbeitshocker
- > Hydraulisch höhenverstellbar
- > Mit praktischer Ablage für Werkzeug & Kleinteile
- > Gepolsterter, abwischbarer Sitzbezug
- > Ausgestattet mit fünf kugelgelagerten PVC-Lenkrollen
- > Starke Metallkonstruktion
- > Belastbar bis 150 kg



STATTPREIS EXKL. MWST. **76,90**
RABATT **-22%**
59,90
UVP INKL. 20% MWST. 71,88

Kranwaage Serie GKW

- > Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- > Gut ablesbare 38-mm-LED-Anzeige
- > Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken
- > Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl
- > Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität
- > Inkl. Fernbedienung



RABATT BIS
-23%

Modelle	Max. Nennlast	Anzeige-schritte	Max. Überlast	Akku-laufzeit	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	kg	%	h	mm	kg				
GKW 5000	2000	1	400	>100	230x58x420	13	33414	610,00	499,00	598,80
GKW 5000	5000	2	400	>100	230x92x585	24	33415	777,00	599,00	718,80
GKW 10000	10000	5	400	>100	230x94x770	43	33416	1.040,00	849,00	1.018,80

Energiestation / Startgerät 12V

AIR BAT 2 | elmag.at/55089

- > Ultrakompakte Energiestation / Startgerät - 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- > Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren
Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- > Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- > Luftmenge 40 l/min
- > Lithium-Ion Batterie 88,8 Wh
- > **Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze**



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~267,-~~

RABATT
-10%

239,-

UVP INKL. 20% MWST. 286,80

Autom. Batterieladegeräte Serie MULTICHARGER

RABATT BIS
-12%

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.at/56030

STATTPREIS ~~77,-~~
69,90
UVP INKL. 20% MWST. 83,88

Typ 14225, 12 V
elmag.at/56032

STATTPREIS ~~136,-~~
119,90
UVP INKL. 20% MWST. 143,88

Typ 20300, 12 V
elmag.at/56034

STATTPREIS ~~163,-~~
145,-
UVP INKL. 20% MWST. 174,-



Kunststoff Reparatur System

HOT DOC | elmag.at/59222

- > Kabellos, voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Max. 600°C Heiztemperatur, Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~189,-~~

RABATT
-16%

159,-

UVP INKL. 20% MWST. 190,80

Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb
 Serie SEZN-IT/TN



Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN IT/TN erzeugen Qualitätsstrom mit dem Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc.

Bei Stromausfall dienen die SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte können mittels Dreipunktaufhängung am Traktor montiert werden. Zum einfachen Transport sind im Grundrahmen integrierte Aufnahmen für Hubwagen und Gabelstapler/Frontlader vorhanden.

TOP-Highlights


- > Betriebsartenwahlschalter für Haus- und Feldbetrieb
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schiefastüberwachung (Asymmetrie)
- > Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspieß nötig
- > Inklusive AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)



RABATT BIS
-41%

Modelle	400 Volt		Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Spannungs- regelung	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVV exkl. MwSt.	UVV exkl. MwSt.	UVV inkl. 20% MwSt.
	3-phasig kVA max.	kVA kont.										
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	8.190,00	5.000,00	6.000,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	8.640,00	5.120,00	6.144,00
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	8.890,00	5.230,00	6.276,00
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	9.155,00	5.450,00	6.540,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	10.055,00	6.555,00	7.866,00

Ausstattung	Anschlüsse Feldbetrieb					Hausbetrieb		Abschaltung												
	230V		400V			400V /1h		Not Stopp	Überlast	Kurzschl. ThM-SS	Isolations- wächter	Spannungs- überwachung	Frequenz- überwachung	Schiefast- überwachung	Multifunktio- nsanzeige	Spannungs- anzeige (3-ph)	Belastungs- anzeige (3-ph)	LED Status- anzeigen	Dreipunkt- aufhängung	Zapfwellen- schutz
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p															
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	



TOP-Ergonomie

- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen
Ampelanzeigen für einfachste Einstellung und Überwachung
rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung
rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schiefastüberwachung
- > Anzeigen für Grundeinstellung ideal vom Traktorsitz einsehbar
- > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 80)



Zapfwellen-Stromerzeuger - für Hausbetrieb Serie SEZN-ECO

- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > **Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)**
- > Einstellbare Frequenz- und Spannungsüberwachung
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
- > **Infos und Verfügbarkeit: elmag.at/Bestellnummer**



**RABATT BIS
-46%**

Modelle	400 Volt		Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	3-phasig										
	kVA max.	kVA kont.									
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	8.125,00	4.555,00	5.466,00
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	8.615,00	4.670,00	5.604,00
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.890,00	5.000,00	6.000,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	9.170,00	5.225,00	6.270,00
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	9.990,00	5.835,00	7.002,00
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	11.740,00	7.500,00	9.000,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	12.295,00	7.725,00	9.270,00
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	12.710,00	8.055,00	9.666,00

Tragbare Powerstation
ENERGY 600 - 1800

RABATT BIS
-33%

Für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge, Ladegeräte, Notebook, Kühlschrank. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung.
ELMAG Powerstations - Komfortable Vorsorge für Stromausfälle - Betrieb in der Wohnung und lange Lagerfähigkeit ohne nennenswerte Eigenentladung.

Wartungsfrei, superleise, keine Abgase

- > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- > Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V, gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
- > Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion



ENERGY 600



ENERGY 1200



ENERGY 1800

Tragbare Powerstation	Dauerleistung	Max. Leistung	Batterie		Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	230 Volt 1-phasig	Watt	Type	Kapazität Wh							
ENERGY 600	600	1000	LIFEPO4	595	reiner Sinus	100 W	7	52901	476,00	330,00	396,00
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	860,00	580,00	696,00
ENERGY 1800	1800	4000	LIFEPO4	1480	reiner Sinus	400 W	15	52903	1.180,00	790,00	948,00

Nutzen Sie die Kraft der Sonne!

RABATT BIS
-32%



Solargenerator-Set

- > SET beinhalten je eine Powerstation ENERGY + passendes Solarpanel
- > Befestigungspunkte für horizontale/vertikale Montage
- > Kompaktes Solarpanel, mit integrierten Stützfüßen auch für Bodenaufstellung
- > SOLAR 100 = 1 Panel mit 100 Watt, SOLAR 220 = 1 Panel mit 220 Watt
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 Paneele kombiniert, mehr Ladeleistung

Set	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	672,00	465,00	558,00
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.260,00	860,00	1.032,00
ENERGY 1800 + SOLAR 220	00403	1.570,00	1.070,00	1.284,00



SOLAR 220

Solarpanel für ENERGY 600 - 2400
SOLAR 100 | SOLAR 220

Solarpanel	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SOLAR 100	100	52951	196,00	165,00	198,00
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	396,00	330,00	396,00
SOLAR 220	220	52953	388,00	315,00	378,00
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	772,00	635,00	762,00

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus Serie SED W(D)(E)-AVR


Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WD: Handstart mittels Seilzugstarter
WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte



STROM



Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall-pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	2.885,00	2.295,00	2.754,00
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	3.260,00	2.615,00	3.138,00
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	4.635,00	3.250,00	3.900,00
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	5.780,00	3.895,00	4.674,00

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SED 13500WDE-AVR



Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit. Viele Anwendungsmöglichkeiten dank Wechseltanksystem, inkl. Multifunktionsanzeige.

Inkl. leistungsstarkem KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425 Dieselmotor.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte



Modell	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall-pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	6.375,00	4.490,00	5.388,00

Inverter-Stromerzeuger
SEBSS 2000Wi & 3000Wi **STAGE** **YAMAHA**

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder“ zur unabhängigen Energieversorgung.

Extra leise - dank YAMAHA Benzinmotor

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

- > Effiziente Luftkühlung, extra leise - max. 58 - 71 dB(A)
- > Einfaches Handling - Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- > LED-Zustandsanzeige, Schutzart IP23
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel, Überlast- und Kurzschlussicherung
- > ECO-Automatik, Parallelbetrieb möglich



RABATT BIS
-41%

SEBSS
3000Wi



Besonders leise

Modelle	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - Stage 5								Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			DC	USB	Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.					
	kVA max.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	1.040,00	610,00	732,00	
SEBSS 3000Wi	3	2,6	11,3	8,3	2	MZ175	3,5	171	1	6	1,5	4	53046	1.395,00	1.080,00	1.296,00	

Benzin-Stromerzeuger
Serie SEB W(-AVR) **STAGE** **HONDA**

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- & Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

- > Original HONDA Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt, Synchrongenerator
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast, Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > **AVR Modelle inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**



RABATT BIS
-41%

Qualität supergünstig

Modelle	230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schallpegel	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A								kW						
SEB 3300W	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53102	880,00	520,00	624,00	
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.135,00	970,00	1.164,00	
SEB 4100W-AVR	4	3,6	16	Honda GX 270	5,8	270	1	5,3	2	2,7	60	71	53191	1.510,00	1.310,00	1.572,00	
SEB 7000W	7	6	26	Honda GX 390	8,2	389	1	6,1	2,7	2,3	85	76	53109	2.000,00	1.690,00	2.028,00	

Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen
Serie SEB WDE-AVR **HONDA** **STAGE**

Hervorragende, häufig verwendete Hochleistungsgeräte mit Wechseltank 20 l sowie mit spritsparender ECO-Leerlaufautomatik. Ideal für den Betrieb auf Baustellen aber auch als Notstromversorgung für Gebäude mit hohem Leistungsbedarf (z.B. Wärmepumpen).

- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, Elektrostart, 75 bzw. 76 dB(A) auf 7 m
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- > Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

TOP-Highlights

- > **Ideal als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**
- > **20 Liter Tank, 5 bzw. 5,6 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem**
- > **Original HONDA GX 690 bzw. iGX 800 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V**



RABATT
-31%

Wärmepumpentauglich

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schallpegel	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A								HONDA						
SEB16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	4.735,00	3.290,00	3.948,00	
SEB18000WDE-AVR	17,5	16	23	5,8	5,3	23	iGX 800	16	779	2	20	5,6	3,6	154	76	53194	5.475,00	4.895,00	5.874,00	

Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SEB 7500WD(E)-AVR

400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Mit AVR Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schiefastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator.

- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > Handstart - Stage V
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > **WDE Modell inkl. Elektrostart-System & wartungsfreier Startbatterie**

TOP-Highlights

- > **Original HONDA GX390 Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt**
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**

STAGE V
HONDA

RABATT BIS
-41%



Unser Top-Seller!

STROM

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5						Gew.	Schall-pegel	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.	
	3-phasig		1-phasig	Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	HONDA	kW							ccm
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.515,00	1.490,00	1.788,00
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.165,00	2.050,00	2.460,00

Benzin-Stromerzeuger Serie SEBS WD(E)/25-AVR

RABATT
-22%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - luftgekühlt				Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I					
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.140,00	2.450,00	2.940,00
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	3.720,00	2.890,00	3.468,00



Benzin-/Diesel-Stromerzeuger Serie SE(B/D)SS WDE-AVR

RABATT BIS
-24%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - luftgekühlt				Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I					
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	6.470,00	5.100,00	6.120,00	
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	7.920,00	6.350,00	7.620,00	
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	9.155,00	7.225,00	8.670,00	
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	10.635,00	9.500,00	11.400,00	



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2

RABATT BIS
-22%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - wassergekühlt				Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	13.260,00	10.650,00	12.780,00
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	13.940,00	11.450,00	13.740,00
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00754	17.775,00	13.825,00	16.590,00



Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS

RABATT
-20%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - wassergekühlt				Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	15.740,00	12.595,00	15.114,00
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	16.460,00	13.175,00	15.810,00
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	18.180,00	14.545,00	17.454,00
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	20.640,00	16.470,00	19.764,00





Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario® 2XL-TC ÖSTERREICH

elmag.de/59373



- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

Lieferbar ab ca. Mitte April!

+ JETZT GRATIS!

ÖSTERREICH Fanschal beidseitig bedruckt!



LIMITED EDITION!
NUR GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!



MultiSafeVario® 2XL-TC
ÖSTERREICH

69,90

UVP INKL. 20% MWST. 83,88

ELMAG®

Powered by Quality

WER IST ELMAG?

- > Familienunternehmen mit 70 MitarbeiterInnen aus Ried im Innkreis, Oberösterreich
- > Hochwertige Maschinen für Druckluft, Schweißen, Metallbearbeitung, Werkstatttechnik und Stromerzeugung
- > Erhältlich im Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen und Elektrotechnik
- > Service: Professionell ausgebildetes Service-Team, bei Großmaschinen Vor-Ort-Service
- > Seit 40 Jahren: einzigartige, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH =

■ Qualität: Keine Kompromisse

Hochwertige, robuste Geräte mit bekannten und langjährig erprobten Motoren und Generatoren, auf die sie sich im Ernstfall verlassen können.

■ Service, der überzeugt

Wir legen Wert auf einfache Bedienung und Wartung. Unser Service-Team steht Ihnen rasch und kompetent zur Seite, bei Großmaschinen oder Inbetriebnahmen auch vor Ort.

■ Sicherheit und Verlässlichkeit

Alle ELMAG Produkte erfüllen modernste Sicherheitsanforderungen. Sie erhalten 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre und mind. 15 Jahre Ersatzteilversorgung.

